

# PCAN-B10011S


## High-speed CAN – Truck Trailer CAN バス・コンバータ

PCAN-B10011S バス・コンバータはHigh-speed CANバス (ISO 11898-2) とTruck Trailer CANバス (ISO 11992-1) の接続を可能とします。

特にPCAN-USBなどのPEAK CANインターフェイスと Truck Trailer CANバスを簡単に接続することができます。



### High-speed CAN側

D-SUB	ピン	ピンアサイン
	1	Not connected
	2	CAN-L
	3	GND
	4	Not connected
	5	Not connected
	6	GND
	7	CAN-H
	8	Not connected
	9	Not connected

### Truck Trailer CAN 側

D-SUB	ピン	ピンアサイン
	1	Not connected
	2	CAN-L
	3	GND
	4	Not connected
	5	Not connected
	6	GND
	7	CAN-H
	8	Not connected
	9	V <sub>BAT</sub>

## 仕様

- D-Sub9コネクタ(メス)のHigh-speed CANバスへの直接接続(切り替え可能な終端付き)
- D-Sub9コネクタ(オス)のTruck Trailer CANバスへの直接接続(master/slaveの切り替え可能)
- Truck Trailer CANバスのノーマル又はハルソンオンリーモード
- データ転送レート: 最大 125 kbit/s
- 内部システム電圧の調整が可能
- 電源: 11 ~ 26 V
- 動作温度: -40℃ ~ +85℃

### 品名・仕様

PCAN-B10011S

### 型番

IPEH-002041

### 納品内容

- プラスティック・ケースのアダプタ
- マニュアル (PDFファイル)

リクエストに応じて、トランシーバーの種類を追加します