


# PCAN-TJA1054

## High-Speed CAN – Low-Speed CAN バス・コンバータ

PCAN-TJA1054 バス・コンバータはHigh-speed CANバス (ISO 11898-2) とLow-speed CANバス (ISO 11898-3) との接続を可能にします。

この製品はPCAN-USBなどのPEAK CANインターフェイスとLow-speed CANバスを単純に接続することが可能です。



D-SUB	ピン	ピンアサイン
	1	5V Power supply
	2	CAN-L
	3	GND
	4	Not connected
	5	Not connected
	6	GND
	7	CAN-H
	8	Not connected
	9	Not connected

D-SUB	ピン	ピンアサイン
	1	Not connected
	2	CAN-L
	3	GND
	4	Not connected
	5	Not connected
	6	GND
	7	CAN-H
	8	Not connected
	9	Not connected

## 仕様

- High-speed CANとLow-speed CANのアダプタ
- ビットレート：最大 125 kbit/s
- CANトランシーバNXP PCA82C251 と TJA1055
- Low-speed CAN側の終端抵抗は選択可 (560 Ω / 5.66K Ω)
- 電源ステータスLED
- エラーステータスLED (Low-speed CAN)
- CANバスへはD-Sub 9ピンで接続 (CiA® 303-1)
- 動作温度: -40℃ ~ +85℃

### 品名・仕様

PCAN-TJA1054

### 型番

IPEH-002039

### 納品内容

- プラスティック・ケースのアダプタ
- マニュアル (PDFファイル)

この文書に記載されている内容は予告なく変更されることがあります。

2020年07月