

PCAN-MicroMod Digital 1 & 2

PCAN-MicroMod マザーボード (デジタル)

PCAN-MicroMod Digital 1 & 2 仕様

- High-speed CAN (ISO 11898-2)
- ビットレート: 最大1M bit/s 最小10K bit/s
- CAN 2.0A (11ビットID)/ 2.0B (29ビットID) 準拠
- PCAN-MicroMod Configuration ソフトウェア (Windows®ベース) によるコンフィグレーション
- 動作電圧: 8 - 26 V
- 動作温度範囲: -40 - 85°C

8 デジタル入力

- プルアップまたはプルダウン回路が選択可能 (3グループ)
- シュミットトリガ、インバート
- スレッショールド: High=4.8 V、Low=1.2 V
- ローパス
- 1つの周波数をパラレル・スイッチングで4つにデジタル入力して使用可

5 デジタル出力

PCAN-MicroMod Digital 1 :

- 4ローサイドスイッチ: 最大45 V、0.35 A

PCAN-MicroMod Digital 2 :

- 4ハイサイドスイッチ: 最大26 V、1.1 A
- 1高速ローサイドスイッチ (周期出力) : 最大55V、0.75A
- 短絡保護
- 電源とデジタル出力のステータスLED



品名・仕様

品名・仕様	型番
PCAN-MicroMod Digital 1	IPEH-002200
PCAN-MicroMod Digital 2	IPEH-002201

納品内容

- PCAN-MicroMod
- PCAN-MicroMod マザーボード (ケース、コネクタ付き)
- PCAN-MicroMod Configuration ソフトウェア Windows®用
- マニュアル (PDFファイル)

CANopen®ファームウェアは、すべてのPCAN-MicroMod マザーボードで利用可能です

必要事項

コンフィグレーションにはPEAKのCANインターフェイスが必要です