




PCAN-TJA1054


High-Speed CAN – Low-Speed CAN バス・コンバータ

PCAN-TJA1054 バス・コンバータはHigh-speed CANバス (ISO 11898-2) とLow-speed CANバス (ISO 11898-3) との接続を可能にします。

この製品はPCAN-USBなどのPEAK CANインターフェイスとLow-speed CANバスを単純に接続することが可能です。



D-SUB	ピン	ピンアサイン
	1	5V Power supply
	2	CAN-L
	3	GND
	4	Not connected
	5	Not connected
	6	GND
	7	CAN-H
	8	Not connected
	9	Not connected

D-SUB	ピン	ピンアサイン
	1	Not connected
	2	CAN-L
	3	GND
	4	Not connected
	5	Not connected
	6	GND
	7	CAN-H
	8	Not connected
	9	Not connected

仕様

- High-speed CANとLow-speed CANのアダプタ
- ビットレート：最大 125 kbit/s
- CANトランシーバNXP PCA82C251 と TJA1055
- Low-speed CAN側の終端抵抗は選択可 (560 Ω / 5.66K Ω)
- 電源ステータスLED
- エラーステータスLED (Low-speed CAN)
- CANバスへはD-Sub 9ピンで接続 (CiA[®] 106)
- 動作温度: -40℃ ~ +85℃

品名・仕様	型番
PCAN-TJA1054	IPEH-002039
納品内容	
<ul style="list-style-type: none"> ■ プラスティック・ケースのアダプタ ■ マニュアル (PDFファイル) 	